

型号：PSE-2616GSR 24+2G 交换机/16 POE

内置工业级电源 350W,

19"标准机箱 1U,工业级高可靠性设计

16 POE 口+2 千兆口+2 千兆 SFP 光纤口

#### 产品概述：

PSE-2616GSR 是 Sdapo 公司自主研发设计的 24+2G 交换机/16 POE，提供 24 个 10/100 Base-TX 以太网端口、2 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口和 2 个复用的 1000Base-X 千兆 SFP 端口，1-16 口均支持 IEEE 802.3af/at 标准供电，整机 350W；通过普通的 5 类双绞线即可为 AP、IP Camera、IP Phone 同时传输电力和数据；

#### 优异的 PoE 性能：

※PSE-2616GSR 的 1-16 口均支持 IEEE 802.3af/at 标准供电，通过普通的 5 类双绞线即可为 AP、IP Camera、IP Phone 同时传输电力和数据。

#### 工业级高可靠性设计：

※质量：系统的无故障工作时间—MTBF $\geq$ 10 万小时。

※稳定性：64 字节包，时延 $\leq$ 10 $\mu$ s，丢包率：为 0。

※可恢复性：网络出现动荡或设备出现故障时，重启（故障恢复）时间 $\leq$ 10s。

※正常操作：在-10 $^{\circ}$ C ~ 45 $^{\circ}$ C 环境中使用。

#### 灵活的端口形态：

※提供 24 个 10/100Mbps 自适应的 RJ45 端口，2 个 10/100/1000Mbps 自适应的 RJ45 端口和 2 个复用的光纤模块扩展插槽，所有端口均具备线速转发能力，丰富的端口形态，允许用户无缝连接各种网络。

#### 绿色全节能设计：

※采用先进的 PoE 节能芯片，无数据和电力传输时，接口自动转至节能状态，配备两台低噪音高转速风扇提供电源及主机降温，降低功耗，降低运营成本。

#### 优秀的易维护性：

※前置面板有 LED 状态显示设计，支持 PoE 自适应



POE供电交换机

IEEE802.3AF/AT

内置350W电源

供电模式支持Mode-A (1,2+/3,6-) 百兆+千兆

16口POE+8个普通网口+2千兆口+2光纤 复用

可接16个500W的IPC

标准1U机架，附挂耳



品质保障，主机一年保固



POE SWITCH

IEEE802.3AF/AT

Total power 350W

24 port switch with 16 port PoE  
(16 port poe+8 port no poe) \*100Mbit  
2 Gigabit TP/SFP Combo uplink  
Mode-A (1,2+/3,6-)  
Can connect 16 port 5MP IPC  
Input: AC 100-240V  
19'



Quality guarantee · One year warranty