

型号：PSE-2624GSR 24+2G PoE 交换机

-
- 内置工业级电源 350W,
- 19"标准机箱 1U,工业级高可靠性设计
- 24 POE 口+2 千兆口+2 千兆 SFP 光纤口

产品概述：

PSE-2624GSR 是 Sdapo 公司自主研发设计的 24+2G PoE 交换机，提供 24 个 10/100 Base-TX 以太网端口、2 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口和 2 个复用的 1000Base-X 千兆 SFP 端口，1-24 口均支持 IEEE 802.3af/at 标准供电，整机 350W；通过普通的 5 类双绞线即可为 AP、IP Camera、IP Phone 同时传输电力和数据；

优异的 PoE 性能：

※PSE-2624GSR 的 1-24 口均支持 IEEE 802.3af/at 标准供电，通过普通的 5 类双绞线即可为 AP、IP Camera、IP Phone 同时传输电力和数据。

工业级高可靠性设计：

※质量：系统的无故障工作时间—MTBF≥10 万小时。

※稳定性：64 字节包，时延≤10 μs，丢包率：为 0。

※可恢复性：网络出现动荡或设备出现故障时，重启（故障恢复）时间≤10s。

※正常操作：在-10oC ~ 45oC 环境中使用。

灵活的端口形态：

※提供 24 个 10/100Mbps 自适应的 RJ45 端口，2 个 10/100/1000Mbps 自适应的 RJ45 端口和 2 个复用的光纤模块扩展插槽，所有端口均具备线速转发能力，丰富的端口形态，允许用户无缝连接各种网络。

绿色全节能设计：

※采用先进的 PoE 节能芯片，无数据和电力传输时，接口自动转至节能状态，配备两台低噪音高转速风扇提供电源及主机降温，降低功耗，降低运营成本。

优秀的易维护性：

※前置面板有 LED 状态显示设计，支持 PoE 自适应

